

# B-FLEX 6X6



## Tiny Flex-LED.


Deze ledstrip is met zijn kleine maat van 6 x 6 mm de kleinste flexled uit de collectie. Hij is bij uitstek geschikt voor gebieden waar een hoog vermogen in een zeer kleine ruimte vereist is. Het lichtbeeld is zeer homogeen, wat betekent dat er geen ledpuntjes zichtbaar zijn.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte	5 meter
Breedte	6 mm
Hoogte	6 mm
Voltage	DC 24V
Wattage	6 W/m
Kniplengte	25 mm
Lichtopbrengst	332 lumen/m
Aantal LED's/m	168 LED's/m
Step McAdam	3
LB-normering	L70B80 (36000 uur)
IP	IP44 / IP67
Radius	50 mm
Werktemperatuur	25 ~ 55° C
Kleurtemperatuur	3000 Kelvin
CRI	90+
Dimbaar	Ja
Driver bijgeleverd	Nee

Hoewel de hoge kwaliteits-connectors IP67 zijn, kunnen deze connectors niet continu onder water worden verwerkt. U moet er zeker van zijn dat de connectors of kabelconnectie uit het water zijn.

### CONNECTORS



IP44 versie



IP67 versie

