



Allure Verlichting | 30030

30030 Scelta opzet armatuur top 60 mm e27

Scelta opzet buitenarmatuur armatuur top 60 mm IP65

Product informatie

Identificatie	
Fabrikantsnaam	Allure Verlichting
GLN fabrikant	8714231775737
GTIN product	08720572480308
Productcode fabrikant	30030
Merk	Allure
Serie	Scelta
Type	OPZET ARMATUUR
Land van oorsprong	NETHERLANDS
Netto gewicht	9 Kilogram
UNSPSC code	-
Deeplink	https://allureverlichting.nl/product/scelta-top-60-mm-e27/

Lifecycle	
Record aanmaakdatum	2021-12-17
Mutatiedatum	2023-10-04
Ingangsdatum product	-
Statuscode	Regulier beschikbaar (126)
GTIN voorganger	-
Productcode voorganger	-
GTIN opvolger	-
Productcode opvolger	-
Aantal productrelaties en -referenties	3

Gevaarlijke stoffen en certificaten	
DIN nummer	-
ISO nummer	-
Indicator CE Markering	Nee
ECCN nummer	-
UN nummer	-
Indicator REACH	-
REACH-verklaring URL	-
REACH revisiedatum	-
Indicator RoHS	Ja
Indicator veiligheidsinformatieblad (VIB)	-
VIB revisie datum	-
Indicator bevat batterij	-

ETIM Classificatie (Straat- en pleinverlichtingsarmatuur)

Montagewijze	Opzet	Lamptype	Overig
Met lichtbron	✘	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Schakeling		Lamphouder	E27
Materiaal behuizing	Aluminium	Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Kleur behuizing	Zwart	Gecoat	
Materiaal afdekking	Kunststof transparant	Spanningstype	AC
Max. lampvermogen		Nom. spanning	220 - 240 V
Nom. stroom	(Niet van toepassing)	Led nom. stroom bij constante stroom	
Ontstekingsapparaat		Voorschakelapparaat	(Niet van toepassing)
Voorschakelapparaat inbegrepen	(Niet van toepassing)	Ontstekingsapparaat inbegrepen	
Verwisselbare voorschakelapparatuur	(Niet van toepassing)	Dimbaar 0-10 V	(Niet van toepassing)
Dimbaar 1-10 V	✘	Type dimming	
Dimbaar DALI	✘	Dimbaar DMX	✘
Dimbaar DSI	✘	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✘
Dimbaar GPRS		Dimbaar LineSwitch	✘
Dimming fabrikantspecifiek	✘	Dimbaar netspanningsmodulatie	✘
Dimbaar faseafsnijding	✘	Dimbaar faseaansnijding	✘
Dimming programmeerbaar	✘	Dimbaar RF	✘
Dimbaar Sine Wave Reduction	✘	Dimbaar Touch and Dim	✘
Dimbaar Zigbee	✘	Dimbaar met push-button	✘
Niet dimbaar	✘	Lichtverdelers	(Niet van toepassing)
Kleur consistentie (McAdam ellips)	(Niet van toepassing)	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	(Niet van toepassing)
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	(Niet van toepassing)	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp		Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	(Niet van toepassing)	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	(Niet van toepassing)
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp		Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp		© 2BA 2023 Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	(Niet van toepassing)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	(Niet van toepassing)	Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	(Niet van toepassing)	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	(Niet van toepassing)
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C		Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	(Niet van toepassing)	Instelbare optiek	(Niet van toepassing)
Geschikt voor topmaat	60 - 60 mm	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C		Slagvastheid	(Niet van toepassing)
Beschermingsklasse	I	Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	(Niet van toepassing)
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	(Niet van toepassing)	Afstandsbediening	(Niet van toepassing)
Met radiosturing	✘	Constante lichtstroom regeling	(Niet van toepassing)
Met programmeerbare lichtregeling	✘	Met aansluitkabel	✘
Kabellengte	(Niet van toepassing)	Geschikt voor lampvermogen	150 - 150 W

ETIM Classificatie (Straat- en pleinverlichtingsarmatuur)

Max. systeemvermogen	(Niet van toepassing)	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	(Niet van toepassing)
Specifieke lichtstroom armatuur	(Niet van toepassing)	Lichtkleur	(Niet van toepassing)
Kleurtemperatuur	(Niet van toepassing)	Kleurweergave-index	(Niet van toepassing)
Vermogensfactor	(Niet van toepassing)	Breedte	700 mm
Hoogte/diepte	570 mm	Lengte	(Niet van toepassing)
Diameter	700 mm	Soort bedrading	(Niet van toepassing)
Aantal polen	3	Geleiderdoorsnede	0,75 mm²
Compatible met Apple HomeKit	✖	Compatible met Google Assistant	✖
Aansluitwijze	Overig	Compatible met Amazon Alexa	✖
Met IFTTT ondersteuning	(Niet van toepassing)	Bediening via Bluetooth	(Niet van toepassing)
Type aansluiting voor sensor-/communicatiemodule	(Niet van toepassing)	Met lichtsensor	(Niet van toepassing)

Certificaten

Bij dit product zijn geen certificaten opgegeven.

Artikel informatie

Artikelcode	Leverancier	GTIN artikel	Korte omschrijving	Verpakkingscode	Aantal gebruikseenheden	Minimum afname	Stapgrootte afname	Prijs van 1 gebruikseenheid	Prijs van 1 afname-eenheid
30030	Allure Verlichting	08720572480308	30030 Scelta opzet armatuur top 60 mm e27	Kartonnen doos	1,00 Stuk	1,00 Stuk	1,00 Stuk	555,56	555,56