




APONI 90

outdoor staande armatuur, led, 3000K, antraciet, IP65

Bij de van aluminium vervaardigde staande armatuur APO-NI 90 wordt het opalen pc-lichtoppervlak door een aluminium kap afgesloten. Door beveiligingsklasse IP55 is hij geschikt voor buitengebruik. Optioneel is een verbindingsbox voor eenvoudige montage beschikbaar. De in twee maten beschikbare armatuur wordt op 230 V netspanning aangesloten omdat er al een dimbare led driver met constante stroom is ingebouwd. De APONI serie bestaat verder uit wandarmaturen en is daardoor universeel toepasbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000682
IP-code	IP 65
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	6.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	520 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct-indirect

Lichtbron

916573	
--------	---

Accessoires

228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68
--------	-----------------------------------

Hoogte	90 cm
Diameter	7.2 cm
Nettogewicht	1.599 kg
Brutogewicht	2.363 kg
BIG WHITE pagina	558