




PANEL 1200x300mm led indoor plafondopbouw-lamp

4000K, zilvergrijs

Met het in meerdere licht- en behuizingkleuren verkrijgbare LED PANEL bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënt type basisverlichting. Met een hoge lichtstroom én een UGR-waarde kleiner dan 19 creëert u een prettige, homogene en verblindingsvrije verlichtingservaring, zelfs voor beeldschermwerkplekken. De lamp wordt direct op 230 V netspanning aangesloten. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001509
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	40
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1000 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	45 W
Niveau van inschakelstroom	9 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	3400 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	grijs
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916385		
		Lichtsterkteverdeling
		symmetrisch
		Lichtval
		direct
		Lengte
		119.5 cm
		Breedte
		29.5 cm
		Hoogte
		5 cm
		Nettogewicht
		4.474 kg
		Brutogewicht
		5.376 kg
		BIG WHITE pagina
		262