



ARLINA 130

Indoor LED wandopbouwarmatuur aluminium 3000K

U realiseert bijzonder aangenaam licht voor uw woonruimtes en kantoren met de vast ingebouwde premium LED in de wandopbouwarmatuur ARLINA 130. Voor de kleurechte verlichting van verkoopruimtes of kantoren is het wandopbouwarmatuur ARLINA 130 met een CRI-waarde gelijk aan of groter dan 80 bijzonder goed geschikt. Deze wandopbouwarmatuur is duurzaam en onderhoudsarm tijdens de te verwachten levensduur van 30.000 uur.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002240
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	31 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,75
Aantal armaturen bij LS B16A	31
Aantal armaturen bij LS C16A	49
Niveau van inschakelstroom	13.6 A
Duur van inschakelstroom	220 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	2400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h

Lichtbron

916544

A
I
G

E

Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtval	direct - indirect
Risk Group	1
Lengte	128 cm
Breedte	6.8 cm
Hoogte	6 cm
Nettogewicht	3.581 kg
Brutogewicht	4.416 kg
BIG WHITE pagina	371