




## VILUA UP/DOWN WL Wandopbouwarmatuur voor buiten

antraciet IP54 100°

De met een krachtige, warm witte led uitgeruste wandarmatuur VILUA is verkrijgbaar in meerdere versies. Door de tegenover elkaar liggende verlichtingsvlakken ontstaan twee gelijksoortige lichtbundels (UP/DOWN). De elektrische aansluiting van de van aluminium gemaakte armatuur kan direct op 230 V netspanning worden aangesloten. Door de beveiligingsgraad IP54 is de armatuur geschikt voor gebruik buitenshuis. Deze armatuur bevat ingebouwde ledlampen.



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1002505           |
| IP-code                       | IP 54             |
| Slagvastheidsklasse           | IK 02             |
| Slagvastheid                  | 0.2 Joule         |
| Montage                       | Opbouw            |
| Montagebeschrijving           | Wand              |
| Primaire nominale spanning    | 100-277V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning  | 700 mA            |
| Veiligheidsklasse             | I                 |
| Wattage                       | 16 W              |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C            |
| maximale omgevingstemperatuur | 50 °C             |
| Niveau van inschakelstroom    | 17 A              |
| Duur van inschakelstroom      | 35 µs             |
| Stroboscopisch effect (SVM)   | 0.01              |
| Lumen                         | 800 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000 Kelvin       |
| Stralingshoek                 | 100 °             |
| Kleur                         | antraciet         |
| CRI                           | 80                |
| LXXBXX gegevens               | L70B50            |
| Levensduur                    | 30000 h           |

## Lichtbron

|                  |                                                                                   |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 916530           |  |  |
| Lichtval         | direct-indirect                                                                   |  |
| Breedte          | 12 cm                                                                             |  |
| Hoogte           | 24 cm                                                                             |  |
| Diepte           | 6.6 cm                                                                            |  |
| Nettogewicht     | 1.17 kg                                                                           |  |
| Brutogewicht     | 1.37 kg                                                                           |  |
| BIG WHITE pagina | 643                                                                               |  |