




VILUA UP/DOWN WL Wandopbouwarmatuur voor buiten

antraciet IP54 100°

De met een krachtige, warm witte led uitgeruste wandarmatuur VILUA is verkrijgbaar in meerdere versies. Door de tegenover elkaar liggende verlichtingsvlakken ontstaan twee gelijksoortige lichtbundels (UP/DOWN). De elektrische aansluiting van de van aluminium gemaakte armatuur kan direct op 230 V netspanning worden aangesloten. Door de beveiligingsgraad IP54 is de armatuur geschikt voor gebruik buitenshuis. Deze armatuur bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002505
IP-code	IP 54
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	16 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	17 A
Duur van inschakelstroom	35 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916530		
Lichtval	direct-indirect	
Breedte	12 cm	
Hoogte	24 cm	
Diepte	6.6 cm	
Nettogewicht	1.17 kg	
Brutogewicht	1.37 kg	
BIG WHITE pagina	763	