




ABRIDOR POLE 100

Outdoor LED staand armatuur IP55 antraciet
3000/4000K

De van aluminium vervaardigde armaturen van de serie ABRIDOR bieden oplossingen voor wandarmaturen en staande armaturen. Door beschermingsklasse IP55 zijn de lampen geschikt voor gebruik buiten. De elektrische aansluiting vindt op 230V netspanning plaats. Door de speciale lampenkop zorgen de ingebouwde LEDs voor een bijzonder brede lichtverdeling.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002992
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP 55
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	300 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	4.56 A
Duur van inschakelstroom	12000 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	950 / 980 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

	
--	---

Levensduur	50000 h
Lichtval	direct
Lengte	14 cm
Breedte	3.6 cm
Hoogte	100 cm
Nettogewicht	3.614 kg
Brutogewicht	4.489 kg
BIG WHITE pagina	576