




PANEL DALI

Indoor LED plafondopbouwarmaturen 1200x300 mm grijs 3000K

De in meerdere lichtkleuren verkrijgbare PANEL DALI plafondarmatuur maakt zowel indruk door de ultraplatte constructie als door de krachtige LED-modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is van een acrylglasafdekking voorzien, die voor een homogene en verblindingsvrije belichting zorgt. Het al ingebouwde voorschakelapparaat, compatibel met DALI, maakt de directe aansluiting op een netspanning van 100V - 240V mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003054
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	120-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1000 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	43 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.3 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	3100 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	grijs
CRI	80
UGR ≤	19

Lichtbron

916537		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	30000 h
		Lichtval	direct
		Lengte	119.5 cm
		Breedte	29.5 cm
		Hoogte	5 cm
		Nettogewicht	4.47 kg
		Brutogewicht	5.364 kg
		BIG WHITE pagina	275