




## NUMINOS® PD PHASE S

Indoor led pendellamp zwart/zwart 2700 K 24°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Met de NUMINOS® PD PHASE S pendelarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is ideaal voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De pendelarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 985 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Art.nr.                       | 1004146                          |
| Montage                       | Opbouw                           |
| Montagebeschrijving           | Plafond, Plafond met accessoires |
| Dimbaar                       | Ja                               |
| Dimtechniek                   | Fase-afsnijding                  |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz                |
| Secundaire stroom / spanning  | 250 mA                           |
| Veiligheidsklasse             | I                                |
| Wattage                       | 10.42 W                          |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                           |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C                            |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 88                               |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 88                               |
| Niveau van inschakelstroom    | 8.5 A                            |
| Duur van inschakelstroom      | 60 µs                            |
| Lumen                         | 985 lm                           |
| Lichtkleurtemperatuur         | 2700 Kelvin                      |
| Stralingshoek                 | 24 °                             |
| Kleur                         | zwart                            |
| CRI                           | 90                               |
| UGR ≤                         | 16                               |
| LXXBXX gegevens               | L80B50                           |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791819 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Levensduur            | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval              | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Hoogte                | 16.2 cm            |
| Diameter              | 6.5 cm             |
| Pendellengte          | 250 cm             |
| Nettogewicht          | 0.687 kg           |
| Brutogewicht          | 0.915 kg           |
| BIG WHITE pagina      | 108                |