





ENOLA_C

spot voor driefasen hoogspanningsrail, led, 3000 K, rond, wit, 55°, 11,2 W, incl. driefasen adapter

Draai- en kantelbare hoogspanning ledspot ENOLA_C met bijbehorende adapter voor het driefasen hoogspannings-railsysteem. De met een warm witte, krachtige COB LED uitgeruste spot is in meerdere kleuren en stralingshoeken verkrijgbaar. Als accessoire voor de cilindervormige spot zijn bijpassende sierring met gestructureerde diffusorglazen verkrijgbaar. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	152431
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Rail plafond, Rail wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	11 W
Niveau van inschakelstroom	4.7 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1040 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtval	direct
Lengte	10.7 cm
Hoogte	17.3 cm

Lichtbron

916476	
--------	---

Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.699 kg
Brutogewicht	0.933 kg
BIG WHITE pagina	459