




Q-RING

wandarmatuur, 3000K, PHASE, IP65, wit

De nieuwe Q-RING-serie speelt op elegante wijze in op de trend naar organische vormen. Het indirecte en warmwitte licht (3000K) accentueert gevels discreet en verblindingsvrij. De speciale oppervlaktebehandeling maakt ook gebruik in de buurt van de kust mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1007919 |
| IP-code | IP65 |
| Slagvastheidsklasse | IK 06 |
| Slagvastheid | 2 Joule |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Wand |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-afsnijding |
| Aantal bij doorlussen | 20 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 240 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 10 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Bedrijfsrendement (LOR) | 0,53 |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 96 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 96 |
| Niveau van inschakelstroom | 4.1 A |
| Duur van inschakelstroom | 104 µs |
| Temperatuur bij glas (lichtemissie) | 50 °C |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.03 |

Lichtbron



| | |
|------------------------------|-------------|
| Lumen | 950 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Kleur | wit |
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 30000 h |
| Diepte | 11 cm |
| Diameter | 27 cm |
| Nettogewicht | 1.04 kg |
| Brutogewicht | 1.113 kg |