




NUMINOS® L 3Ph.

DALI, 3~ Spotlight, cilindrisch, 2700 K, 19 Watt, DALI, 24°, mat wit / matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® 3Ph., DALI LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De 3~ Spot De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 2300 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 121.05 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004558
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP20
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Primaire nominale spanning	200-240AC50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	94
Aantal armaturen bij LS C16A	94
Niveau van inschakelstroom	2.75 A
Duur van inschakelstroom	190 µs
Lumen	2300 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	mat wit/mat zwart
CRI	90

Lichtbron

1411536

A

F

G

E

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	21.3 cm
Hoogte	18 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.137 kg
Brutogewicht	1.454 kg
BIG WHITE pagina	633