



NUMINOS® XL CL

DALI, Plafondlamp, 3000 K, 27 Watt, DALI, 60°, matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® CL, DALI LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De Deckenaufbauleuchte De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 3150 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 116.67 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005749
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Aantal bij doorlussen	58
Primaire nominale spanning	200-240AC50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	700
Veiligheidsklasse	I
Wattage	27 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	58
Aantal armaturen bij LS C16A	58
Niveau van inschakelstroom	2.825 A
Duur van inschakelstroom	188 µs
Lumen	3150 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °

Lichtbron

1411586	
---------	---

Kleur	matzwart
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	25.8 cm
Hoogte	20 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	1.59 kg
Brutogewicht	2.024 kg
BIG WHITE pagina	343