


EASYLIGHT

2500 140 830/840/865 MB WH ML DALI2 Trunking System 2500mm

Of het nu een bedrijfshal, supermarkt of logistiek centrum is - het EASYLIGHT LED lichtbandsysteem combineert maximale flexibiliteit, uitstekende efficiëntie en krachtige verlichtingstechnologie in een geavanceerd, modulaair systeem. EASYLIGHT is ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in industriële en commerciële omgevingen en past zich dankzij de slimme functies moeiteloos aan elke projectsituatie aan. Verschillende lengtes, varianten, montage-typen (opbouw, draad- of kettingophanging) en bijpassen-de blinde afdekkingen zorgen voor een hoge mate van planningsvrijheid. De MB-variant is geschikt voor gelijkmatige algemene verlichting in ruimtes met gemiddelde plafondhoogtes. De montage zonder gereedschap bespaart kostbare tijd tijdens de installatie, zelfs bij grootschalige projecten. Met de functie voor meerdere lumen en kleuren kunnen de lichtstroom en kleurtemperatuur direct ter plekke worden aangepast. DALI-varianten met DC-mogelijkheid maken ook integratie in moderne verlichtingsregelsystemen mogelijk. Met een energie-efficiëntie tot 195 lm/W is EASYLIGHT heel zuinig en biedt het een toekomstbestendige oplossing voor veeleisende verlichtingsprojecten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009224
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 06
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	550/500/450/400 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	80 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	21
Aantal armaturen bij LS C16A	35
Kleur	wit
CRI	80
Risk Group	0
Lengte	250 cm
Breedte	6.5 cm
Hoogte	6.8 cm
Nettogewicht	4.6 kg
Brutogewicht	29.6 kg