




ORDI II

WL, wandopbouwarmatuur, rechthoekig, 2200/3000 K, IP65, zwart

De ORDI II opbouw wandlamp is een uitbreiding van de succesvolle ORDI familie en zet nieuwe standaarden in design en technologie. Het geoptimaliseerde ontwerp biedt verbeterde technische specificaties, zoals een IP65-beschermingsgraad, een zeewaterbestendige coating en een robuuste IK07-classificatie. Deze eigenschappen maken de lamp ideaal voor gebruik buitenshuis, zelfs onder extreme omstandigheden zoals regen, wind of zoute lucht. Met een CCT-Switch kan de juiste kleurtemperatuur snel en flexibel ingesteld worden. De insectvriendelijke 2.200 K is minder aantrekkelijk voor insecten vanwege de lagere blauwe component, terwijl 3.000 K geschikt is voor functionele verlichting. De lamp heeft een indrukwekkende levensduur van 50.000 uur en is verkrijgbaar in zwart en wit. Met de dimbare versies van de ORDI II wandopbouw lamp kan de lichtintensiteit flexibel worden aangepast voor een verlichtingsconcept op maat.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008721
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 07
Slagvastheid	2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	240 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	9.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	210
Aantal armaturen bij LS C16A	210
Niveau van inschakelstroom	4.1 A
Duur van inschakelstroom	81 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	55 °C
Lumen	700 / 850 lm
Lichtkleurtemperatuur	2200/3000 Kelvin
Kleur	zwart

Lichtbron

2261485		CRI	80
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	0
		Breedte	18 cm
		Hoogte	16.2 cm
		Diepte	11.8 cm
		Nettogewicht	1.31 kg
		Brutogewicht	1.48 kg
		BIG WHITE pagina	916