




ORDI II

WL, SENSOR, wandopbouwarmatuur, rechthoekig, 2200/3000 K, IP54, wit

De ORDI II wandopbouwarmatuur is een uitbreiding van de succesvolle ORDI familie en zet nieuwe standaarden in design en technologie. Het geoptimaliseerde ontwerp biedt verbeterde technische specificaties, zoals een IP65-beschermingsgraad, een zeewaterbestendige coating en een robuuste IK07-classificatie. Deze eigenschappen maken de lamp ideaal voor gebruik buitenshuis, zelfs onder extreme omstandigheden zoals regen, wind of zoute lucht. Met een CCT-Switch kan de juiste kleurtemperatuur snel en flexibel ingesteld worden. De insectvriendelijke 2.200 K is minder aantrekkelijk voor insecten vanwege de lagere blauwe component, terwijl 3.000 K geschikt is voor functionele verlichting. De lamp heeft een indrukwekkende levensduur van 50.000 uur en is verkrijgbaar in zwart en wit. De ORDI II wandopbouwarmatuur is uitgerust met een bewegingssensor en biedt automatische bediening voor meer veiligheid en gemak. De geïntegreerde primaire/secundaire functionaliteit maakt het mogelijk om verschillende armaturen met elkaar te verbinden via doorvoerbedrading, zodat één armatuur de andere kan aansturen en synchroniseren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008724
IP-code	IP54
Slagvastheidsklasse	IK 07
Slagvastheid	2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Aantal bij doorlussen	10
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	240 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	9.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	210
Aantal armaturen bij LS C16A	210
Niveau van inschakelstroom	12.8 A
Duur van inschakelstroom	260 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	55 °C
Lumen	750 / 900 lm
Lichtkleurtemperatuur	2200/3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80

Lichtbron

2261486		Levensduur	50000 h
		Breedte	18 cm
		Hoogte	16.2 cm
		Diepte	11.8 cm
		Nettogewicht	1.34 kg
		Brutogewicht	1.51 kg
		BIG WHITE pagina	916