



## EASYLIGHT

### 2500 140 835/840/850 NB WH ML DALI2 Trunking System 2500mm

Of het nu een bedrijfshal, supermarkt of logistiek centrum is - het EASYLIGHT LED lichtbandsysteem combineert maximale flexibiliteit, uitstekende efficiëntie en krachtige verlichtingstechnologie in een geavanceerd, modulaair systeem. EASYLIGHT is ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in industriële en commerciële omgevingen en past zich dankzij de slimme functies moeiteloos aan elke projectsituatie aan. Verschillende lengtes, varianten, montage-typen (opbouw, draad- of kettingophanging) en bijpassen-de blinde afdekkingen zorgen voor een hoge mate van planningsvrijheid. De NB-variant is ideaal voor hoge gang-paden of toepassingen met bijzonder gerichte verlichting. De montage zonder gereedschap bespaart kostbare tijd tijdens de installatie, zelfs bij grootschalige projecten. Met de functie voor meerdere lumen en kleuren kunnen de lichtstroom en kleurtemperatuur direct ter plekke worden aangepast. DALI-varianten met DC-mogelijkheid maken ook integratie in moderne verlichtingsregelsystemen mogelijk. Met een energie-efficiëntie tot 195 lm/W is EASY-LIGHT heel zuinig en biedt het een toekomstbestendige oplossing voor veeleisende verlichtingsprojecten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Art.nr.                       | 1009223               |
| IP-code                       | IP20                  |
| Slagvastheidsklasse           | IK 06                 |
| Dimbaar                       | Ja                    |
| Dimtechniek                   | DALI                  |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Secundaire stroom / spanning  | 200-550 mA            |
| Veiligheidsklasse             | I                     |
| Wattage                       | 29 W                  |
| Omgevingstemperatuur          | 80 °C                 |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C                 |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 21                    |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 35                    |
| Niveau van inschakelstroom    | 22.18 A               |
| Duur van inschakelstroom      | 262 µs                |
| Lumen                         | 5542 / 15251 lm       |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Kleur                         | wit                   |
| CRI                           | 80                    |
| Binning                       | 3 SDCM                |
| Levensduur                    | 100000 h              |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385578 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1009235 | EASYLIGHT , BC 1500 7<br>25 WH Blind Cover<br>1500mm, 7-polig, 2,5m-<br>m2 |
| 1009241 | EASYLIGHT , CSK Chain<br>suspension kits (without<br>chain)                |
| 1009233 | EASYLIGHT , FOB 300 7<br>25 WH Feed out Box<br>300mm, 7-polig, 2,5mm2      |
| 1009231 | EASYLIGHT , FIB 300 7<br>25 WH Feed in Box<br>300mm, 7-polig, 2,5mm2       |
| 1009247 | EASYLIGHT , SCK 5000<br>Steel cable suspension<br>kits 5000mm              |
| 1009230 | EASYLIGHT , FIB 300 5<br>25 WH Feed in Box<br>300mm, 5-polig, 2,5mm2       |
| 1009237 | EASYLIGHT , BC 2500 7<br>25 WH Blind Cover<br>2500mm, 7-polig, 2,5m-<br>m2 |
| 1009232 | EASYLIGHT , FOB 300 5<br>25 WH Feed out Box<br>300mm, 5-polig, 2,5mm2      |
| 1009238 | EASYLIGHT , BC 4500 5<br>25 WH Blind Cover<br>4500mm, 5-polig, 2,5m-<br>m2 |
| 1009239 | EASYLIGHT , BC 4500 7<br>25 WH Blind Cover<br>4500mm, 7-polig, 2,5m-<br>m2 |
| 1009234 | EASYLIGHT , BC 1500 5<br>25 WH Blind Cover<br>1500mm, 5-polig, 2,5m-<br>m2 |
| 1009243 |                                                                            |
| 1009236 | EASYLIGHT , BC 2500 5<br>25 WH Blind Cover<br>2500mm, 5-polig, 2,5m-<br>m2 |
| 1009245 | EASYLIGHT , SCF M10,<br>Surface ceiling fix M10                            |
| 1009240 | EASYLIGHT , EC WH<br>End Cap white                                         |
| 1009246 | EASYLIGHT , STM Sur-<br>face Track mounted                                 |

|              |         |
|--------------|---------|
| Risk Group   | 1       |
| Lengte       | 250 cm  |
| Breedte      | 6.5 cm  |
| Hoogte       | 6.8 cm  |
| Nettogewicht | 3.69 kg |
| Brutogewicht | 3.7 kg  |

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 1009244 | EASYLIGHT , SCF M6<br>Surface ceiling fix M6                           |
| 1009242 | EASYLIGHT , CSK FT<br>Chain suspension kits fine tuned (without chain) |