

BATTEN FLAT P

1200 52 830/840/850 ML EM 3H WH

BATTEN FLAT P - de robuuste IP44-oplossing voor parkeergarages, gangen of fabriekshallen. Dankzij de multi-lumen en multi-CCT-functie (3.000/4.000/5.000 K) kan de lichtopbrengst flexibel worden aangepast. Varianten met DALI2-besturing of geïntegreerde HF-bewegingssensor activeren het licht automatisch alleen wanneer er beweging is, waardoor een energiebesparende, intelligente werking mogelijk is. De eindkappen, die zonder gereedschap kunnen worden geopend, vereenvoudigen onderhoud en installatie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010912
IP-code	IP44
Slagvastheidsklasse	IK 04
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200-350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20 W
Omgevingstemperatuur	80 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	28
Aantal armaturen bij LS C16A	47
Lumen	2927 / 5113 lm
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	25
Risk Group	1
Lengte	120 cm
Breedte	15.2 cm

Hoogte	5.2 cm
Nettogewicht	3.55 kg
Brutogewicht	3.94 kg

Accessoires

1010932	BATTEN FLAT P , Suspension kits with 2m 2pcs
1010934	
1010931	BATTEN FLAT P , wall brackets, 2st
1010933	BATTEN FLAT P , Horizontal cable wire suspension kits, 2pcs