



NUMINOS® M CL

DALI, Plafondlamp, 2700 K, 13 Watt, DALI, 60°, mat wit / matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® CL, DALI LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De Deckenaufbauleuchte De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 1750 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 134.62 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004512
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Aantal bij doorlussen	94
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	94
Aantal armaturen bij LS C16A	94
Niveau van inschakelstroom	2.75 A
Duur van inschakelstroom	190 µs
Lumen	1750 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit

Lichtbron

1411536	
---------	---

Accessoires

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
1008141	NUMINOS® M , frontring, mat koper
1008145	NUMINOS® M , frontring, mat goud

CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.726 kg
Brutogewicht	0.991 kg
BIG WHITE pagina	141