




PATTA-F

inbouwlamp, led, 3000 K, rond, zwart, 38°, incl. driver

De innovatieve PATTA-F inbouwarmatuur is voor plafond-diktes tot 20 mm geschikt. Met haar beveiligingsklasse IP65 kan deze in de buitenlucht of in vochtige ruimtes worden gebruikt. Deze set is in zwart, wit of geborsteld aluminium en in rond resp. vierkante vorm verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte COB LED in een kantelbare houder en de meegeleverde dimbare led voeding, kan de set aan alle eisen van algemene verlichting voldoen. De armatuur wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	114440
IP-code	IP20/IP65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	11 W
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Lumen	745 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	80
Levensduur	40000 h
Hoogte	6.2 cm
Diameter	8.3 cm
Nettogewicht	0.321 kg
Brutogewicht	0.389 kg
Vorm inbouwopening	rond

Lichtbron

916451		Inbouwdiepte	6 cm
		Inbouwdiameter	7 cm
		BIG WHITE pagina	124