




NUMINOS® XL CL

PHASE, Plafondlamp, 3000 K, 28 Watt, Fase-afsnijding, 36°, mat wit / matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® CL, PHASE LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De Deckenaufbauleuchte De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 3550 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 126.79 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006093
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	54
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	27 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	54
Aantal armaturen bij LS C16A	54
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Lumen	3550 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °

Lichtbron

1411586	
---------	---

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring wit
1008147	NUMINOS® XL , frontring, mat goud
1008143	NUMINOS® XL , frontring, mat koper

Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	16
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	25.8 cm
Hoogte	20 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	1.676 kg
Brutogewicht	2.121 kg
BIG WHITE pagina	315