




S-CUBE

wand- en plafondopbouwarmatuur, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 80°, antraciet

Het nieuwe S-CUBE wand- en plafondopbouwarmatuur overtuigt vooral door het moderne en elegante design. Met de via de CCT-switch instelbare lichtkleur (2700 K/3000 K), de beschermingsklasse IP65, de hoge kleurweergave-index (CRI >80), de dimbaarheid en de lange levensduur (L80/B10 50.000h) heeft dit armatuur alles wat een hoogwaardig outdoorarmatuur moet hebben. Een echt highlight is de licht gesatineerde led-afdekking, die zorgt voor een zuiver, homogeen lichtbeeld en het zicht openlaat op de witte reflectoren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007458
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 04
Slagvastheid	0.2 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	61
Aantal armaturen bij LS C16A	61
Niveau van inschakelstroom	6.5 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	60 °C
Lumen	1000 / 1200 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	antraciet
CRI	80

Lichtbron

1807468	A T G D	
		Levensduur 50000 h
		Risk Group 0
		Breedte 9.5 cm
		Hoogte 11 cm
		Diepte 11.1 cm
		Nettogewicht 1.13 kg
		Brutogewicht 1.28 kg
		BIG WHITE pagina 843