




R-CUBE

wand- en plafondopbouwarmatuur, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 70°, antraciet

Het nieuwe R-CUBE wand- en plafondopbouwarmatuur overtuigt vooral door het moderne en elegante design. Met de via de CCT-switch instelbare lichtkleur (2700 K/3000 K), de beschermingsklasse IP65, de hoge kleurweergave-index (CRI >80), de dimbaarheid en de lange levensduur (L80/B10 50.000h) heeft dit armatuur alles wat een hoogwaardig outdoorarmatuur moet hebben. Een echt highlight is de licht gesatineerde led-afdekking, die zorgt voor een zuiver, homogeen lichtbeeld en het zicht openlaat op de witte reflectoren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007511
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 04
Slagvastheid	0.2 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	61
Aantal armaturen bij LS C16A	61
Niveau van inschakelstroom	6.5 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	60 °C
Lumen	800 / 800 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	70 °
Kleur	antraciet
CRI	80

Lichtbron

1807469

A

†

G

E

Levensduur	48000 h
Risk Group	1
Diepte	11.9 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.01 kg
Brutogewicht	1.153 kg
BIG WHITE pagina	843