




KADUX

plafondinbouwarmatuur, double, 3000 K, 38°, IP 20, vierkant, zwart

De nieuwe generatie van de KADUX-serie plafondinbouwarmaturen presenteert zichzelf in een robuuste armatuur-behuizing met aantrekkelijke vierkante look. Daarbij verspreidt dit tweepunts plafondinbouwarmatuur met een opbrengst van 108 lm/W een nog efficiënter, warmwit licht (3000 K), dat met een CRI van meer dan 90 bijzonder kleurneutraal en dimbaar is. Ideaal voor gebruik in bedrijven en de horeca – en dankzij het directe aansluiting op 230 V netspanning ook weer snel en eenvoudig geïnstalleerd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007559
Draai- of kantelbaar	tiltable
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	85
Aantal armaturen bij LS C16A	144
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	80 µs
Lumen	1550 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °

Lichtbron

1425080		
		Kleur
		zwart/zwart
		CRI
		90
		Levensduur
		50000 h
		Lengte
		15 cm
		Breedte
		9 cm
		Hoogte
		8.3 cm
		Nettogewicht
		0.546 kg
		Brutogewicht
		0.608 kg
		Vorm inbouwopening
		vierkant
		Inbouwlengte
		14 cm
		Inbouwbreedte
		8 cm
		Inbouwdiepte
		8 cm
		BIG WHITE pagina
		21