



Noodverlichtingselement

incl. accu, statusdisplay, testfuncties, DALI

Zorg voor veiligheid en betrouwbaarheid met ons geavanceerde noodverlichtingselement accu DALI. Dankzij de DALI-interface biedt deze LED-noodconverter naadloze integratie in bestaande gebouwmanagementsystemen. De lithiumaccu (LiFePO4) met bescherming tegen overontlading belooft een lange levensduur en is uitgerust met intelligente laadregeling. In geval van nood garandeert het apparaat drie uur constante verlichting dankzij een stabiele drempelspanning van 6-54 V aan uw led-module. Voor maximale functionaliteit bevat de set een knop voor handmatige tests en een eenvoudig in verschillende materialen, zoals metaal, hout of gipsplaat, te integreren tweekleurige statusdisplay. Kies voor ons noodverlichtingselement voor extra veiligheid.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007892
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	60 °C
Kleur	wit
Nettogewicht	0.356 kg
Brutogewicht	0.442 kg
BIG WHITE pagina	1020