




Q-RING

wandarmatuur, 3000 K, PHASE, IP65, wit

De nieuwe Q-RING-serie speelt op elegante wijze in op de trend naar organische vormen. Het indirecte en warmwitte licht (3000 K) accentueert gevels discreet en verblindingsvrij. De speciale oppervlaktebehandeling maakt ook gebruik in de buurt van de kust mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007919
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	2 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	20
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	240 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0.53
Aantal armaturen bij LS B16A	96
Aantal armaturen bij LS C16A	96
Niveau van inschakelstroom	4.1 A
Duur van inschakelstroom	104 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	50 °C
Lumen	950 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit

Lichtbron

2011210		CRI	80
		Levensduur	30000 h
		Diepte	11 cm
		Diameter	27 cm
		Nettogewicht	1.075 kg
		Brutogewicht	1.773 kg
		BIG WHITE pagina	848