




NUMINOS® XS

48V pendelarmatuur, pendellengte 150 cm, 4000 K, 20°, DALI 2, mat zwart/mat wit

Hoogwaardig minimalisme over de hele rail: de compacte NUMINOS®-pendelarmatuur op het 48V Track-railsysteem straalt elegantie en efficiëntie uit. De heldere, cilindrische vormen passen ook in de meest veeleisende designambiance. De lichtsterkte, lichtkleur (2700 K/3000 K/4000 K) en stralingshoek (20°/40°/55°) van de met Dali compatibele spots kunnen worden gekozen afhankelijk van de vereisten voor het project. De van aluminium gemaakte behuizing is verkrijgbaar in zwart, wit en chroom. De CRI -waarde van meer dan 90 zorgt voor een natuurlijke kleurweergave. En met de railadapter is de pendelarmatuur al even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006796
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	48DC
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	8.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Lumen	750 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart/wit
CRI	90
UGR ≤	16
Levensduur	50000 h
Risk Group	2
Hoogte	8 cm

Lichtbron

798305	
--------	---

Accessoires

1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant

Diameter	5 cm
Pendellengte	150 cm
Nettogewicht	0.22 kg
Brutogewicht	0.309 kg
BIG WHITE pagina	491