





ONE LINEAR 50

wandopbouwarmatuur, UP/DOWN, 2700/3000 K, PHASE, zwart

ONE LINEAR breidt de populaire SLV-armatuurfamilie uit met eersteklas wandarmaturen die verkrijgbaar zijn in twee nieuwe lengtes (50 cm en 70 cm). De Up/Down-verlichting met instelbare kleurtemperatuur (2700 K/3000 K) en PHA-SE-dimfunctie creëert een uiterst elegante en flexibele lichtambiance. Dankzij haar IP44-beschermingsklasse is de ONE LINEAR-wandarmatuur niet alleen een stijlvol highlight in hotels, restaurants en woonkamers, maar ook in de badkamer.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008084
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP44
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	160
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	730 / 810 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit/zwart
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1

Lichtbron

2385584	
---------	---

Breedte	52.5 cm
Hoogte	4.2 cm
Diepte	8.1 cm
Nettogewicht	0.77 kg
Brutogewicht	0.85 kg
BIG WHITE pagina	328