




KADUX

plafondinbouwarmatuur, single, 4000 K, DALI 2, Touch, 30°, wit

Ervaar een hoge lichtopbrengst en efficiëntie voor gebruik in winkels en de detailhandel: KADUX is onze cardanisch opgehangen plafondinbouwarmatuur die verkrijgbaar is als een- of tweelampsvariant in de kleuren wit of zwart en in verschillende kleurtemperaturen (3000 K/4000 K). De box voor snelaansluiting in de gesloten stalen behuizing maakt de armatuur eenvoudig te installeren en zowel robuust als duurzaam.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008569
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Aantal bij doorlussen	40
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	27 W
Omgevingstemperatuur	85 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	52
Aantal armaturen bij LS C16A	52
Niveau van inschakelstroom	7.9 A
Duur van inschakelstroom	176 µs
Lumen	3350 lm

Lichtbron

1411564		Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
		Stralingshoek	30 °
		Kleur	wit/zwart
		CRI	90
		Binning	6 SDCM
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Lengte	19.5 cm
		Breedte	19.5 cm
		Hoogte	12.5 cm
		Nettogewicht	1.48 kg
		Brutogewicht	1.92 kg
		Vorm inbouwopening	vierkant
		Inbouwlengte	17 cm
		Inbouwbreedte	17 cm
		Inbouwdiepte	12.5 cm
		BIG WHITE pagina	18