




KADUX

plafondinbouwarmatuur, double, 3000 K, DALI 2, Touch, 30°, zwart

Ervaar een hoge lichtopbrengst en efficiëntie voor gebruik in winkels en de detailhandel: KADUX is onze cardanisch opgehangen plafondinbouwarmatuur die verkrijgbaar is als een- of tweelampsvariant in de kleuren wit of zwart en in verschillende kleurtemperaturen (3000 K/4000 K). De box voor snelaansluiting in de gesloten stalen behuizing maakt de armatuur eenvoudig te installeren en zowel robuust als duurzaam.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008572
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Aantal bij doorlussen	30
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	1400 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	54 W
Omgevingstemperatuur	90 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	36
Aantal armaturen bij LS C16A	36
Niveau van inschakelstroom	9.1 A
Duur van inschakelstroom	174 µs
Lumen	6300 lm

Lichtbron

1411562		Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
		Stralingshoek	30 °
		Kleur	zwart/zwart
		CRI	90
		Binning	6 SDCM
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Lengte	37 cm
		Breedte	19.5 cm
		Hoogte	12.5 cm
		Nettogewicht	2.8 kg
		Brutogewicht	3.24 kg
		Vorm inbouwopening	vierkant
		Inbouwlengte	34.5 cm
		Inbouwbreedte	17 cm
		Inbouwdiepte	12.5 cm
		BIG WHITE pagina	19