




DOWNLIGHT C

200 8/16/24 W 940 IP54

Ontdek ons nieuwe technische productportfolio: SLVtec. Dankzij moderne led-technologie hebben we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots-onze eersteklas producten overtuigen door hun functionaliteit en eerlijke prijs-prestatieverhouding. Hiertoe behoren ook de DOWNLIGHT C-inbouwarmaturen, die ideaal zijn voor algemene verlichting in winkelomgevingen. Ze zijn verkrijgbaar met twee verschillende uitsparingen (150 mm en 200 mm) en hebben een kleurtemperatuur van 3000 K of 4000 K. U kunt bovendien kiezen uit een On/Off-variant met schakelbaar systeemvermogen en een DALI-regelbare variant. Hun voor subsidie in aanmerking komende energie-efficiëntie en lumenoutput tot 3100 lm brengen duurzame verlichting in winkelruimtes voor u tot leven.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008624
IP-code	IP54
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Aantal bij doorlussen	33
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200/400/600 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	8 W
Omgevingstemperatuur	70 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	33
Aantal armaturen bij LS C16A	57
Niveau van inschakelstroom	16 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	1080 / 2050 / 3100 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit

Lichtbron

2166526		CRI	90
		UGR ≤	22
		Levensduur	70000 h
		Hoogte	9.6 cm
		Diameter	22.6 cm
		Nettogewicht	0.8 kg
		Brutogewicht	1.15 kg
		Vorm inbouwopening	rond
		Inbouwdiepte	10 cm
		Inbouwdiameter	20.5 cm