




MEDO® 40

plafondinbouwarmatuur, randloos, 3000/4000 K, 80°, IP20, rond, wit

De beste MEDO® aller tijden is ook als plafondinbouwarmatuur in vier verschillende maten verkrijgbaar, inclusief frame of randloos. De armatuur maakt indruk door de lange levensduur en voor subsidie in aanmerking komende energie-efficiëntie van meer dan 140 lm/W. De kleurweergave-index CRI >90 garandeert natuurgetrouwe kleuren en met UGR <19 een vrijwel verblindingsvrije lichtkwaliteit, wat gebruik in kantoren mogelijk maakt. De CCT-switch voor eenvoudig kiezen tussen 3000 K en 4000 K zorgt voor individuele gebruiksmogelijkheden. Houd er rekening mee dat de driver en trekontlasting afzonderlijk aangeschaft moeten worden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008632
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	16 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Lumen	2350 / 2450 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.5 cm
Diameter	38 cm
Nettogewicht	1.93 kg
Brutogewicht	3.55 kg
Vorm inbouwopening	rond

Lichtbron

1807453	
---------	---

Accessoires

1008673	Trekontlasting doorlusbaar , voor DALI dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668
1008670	Trekontlasting , standaard, voor niet-dimbare drivers: 1008699, 1008700, 1008701
1008667	Led driver 23 W , 100-700 mA, DALI
1008672	Trekontlasting , standaard, voor DALI dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	Led-driver , 150-500mA, 21W
1008663	Led driver 20 W , 350-500 mA, PHASE
1008671	Trekontlasting , doorlusbaar, voor niet-dimbare drivers: 1008699, 1008700, 1008701

Inbouwdiepte	13 cm
Inbouwdiameter	39 cm
BIG WHITE pagina	94