




MEDO® 90

plafondinbouwarmatuur, frame, 3000/4000 K, 80°, IP20, rond, wit

De beste MEDO® aller tijden is ook als plafondinbouwarmatuur in vier verschillende maten verkrijgbaar, inclusief frame of randloos. De armatuur maakt indruk door de lange levensduur en voor subsidie in aanmerking komende energie-efficiëntie van meer dan 140 lm/W. De kleurweergave-index CRI >90 garandeert natuurgetrouwe kleuren en met UGR <19 een vrijwel verblindingsvrije lichtkwaliteit, wat gebruik in kantoren mogelijk maakt. De CCT-switch voor eenvoudig kiezen tussen 3000 K en 4000 K zorgt voor individuele gebruiksmogelijkheden. Houd er rekening mee dat de driver en trekontlasting afzonderlijk aangeschaft moeten worden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008635
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	1000 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	66 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Lumen	9200 / 9500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	12.5 cm
Diameter	92 cm
Nettogewicht	9.1 kg
Brutogewicht	15.6 kg
Vorm inbouwopening	rond

Lichtbron

1807452	
---------	---

Accessoires

1008669	Led driver 53 W , 650-1400 mA, DALI
1008701	Led driver , 700-1050 mA, 44W
1008674	Trekontlasting standaard , voor DALI dimbare dri- ver: 1008669
1008670	Trekontlasting , standaar- d, voor niet-dimbare dri- vers: 1008699, 1008700, 1008701
1008665	Led driver 40 W , 700-1050 mA, PHASE
1008702	Trekontlasting , doorlus- baar, voor Led-driver
1008671	Trekontlasting , doorlus- baar, voor niet-dimbare drivers: 1008699, 1008700, 1008701

Inbouwdiepte	21 cm
Inbouwdiameter	91 cm
BIG WHITE pagina	93