





NEW TRIA® 45

DL, rond, plafondinbouwarmatuur, 3000K, 24°, wit

De NEW TRIA® 45 DL stelt nieuwe normen voor compacte plafondinbouwarmaturen. Deze gemoderniseerde versie heeft een indrukwekkend rendement van 90 lm/W en een uitstekende kleurweergave van CRI90, wat betekent dat kleuren bijzonder realistisch worden weergegeven. Dankzij de lange levensduur van 50.000 uur (L80B10) biedt het een duurzame en langdurige verlichtingsoplossing. Met een inbouwdiameter van slechts 45 mm en een lichtstroom van 360 lm is de NEW TRIA® 45 ideaal voor toepassingen waar een kleine, krachtige inbouwarmatuur nodig is. De armatuur is verkrijgbaar in de tijdloze kleuren zwart en wit en in de lichtkleuren 2.700 K en 3.000 K, waardoor een veelzijdige aanpassing aan verschillende ruimteconcepten mogelijk zijn.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009004
IP-code	IP20/IP44
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	4 W
Omgevingstemperatuur	90 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	86
Aantal armaturen bij LS C16A	172
Niveau van inschakelstroom	13 A
Duur van inschakelstroom	110 µs
Lumen	360 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	wit
CRI	90

Lichtbron

2254632		UGR ≤	22
		Levensduur	50000 h
		Hoogte	3.2 cm
		Diameter	5.2 cm
		Nettogewicht	0.11 kg
		Brutogewicht	0.125 kg
		Vorm inbouwopening	rond
		Inbouwdiepte	3 cm
		Inbouwdiameter	4.5 cm
		BIG WHITE pagina	76