




EASYLIGHT

2500 140 835/840/850 MB WH ML Trunking System 2500mm

Of het nu een bedrijfshal, supermarkt of logistiek centrum is - het EASYLIGHT LED lichtbandsysteem combineert maximale flexibiliteit, uitstekende efficiëntie en krachtige verlichtingstechnologie in een geavanceerd, modulaair systeem. EASYLIGHT is ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in industriële en commerciële omgevingen en past zich dankzij de slimme functies moeiteloos aan elke projectsituatie aan. Verschillende lengtes, varianten, montage-typen (opbouw, draad- of kettingophanging) en bijpassen-de blinde afdekkingen zorgen voor een hoge mate van planningsvrijheid. De MB-variant is geschikt voor gelijkmatige algemene verlichting in ruimtes met gemiddelde plafondhoogtes. De montage zonder gereedschap bespaart kostbare tijd tijdens de installatie, zelfs bij grootschalige projecten. Met de functie voor meerdere lumen en kleuren kunnen de lichtstroom en kleurtemperatuur direct ter plekke worden aangepast. DALI-varianten met DC-mogelijkheid maken ook integratie in moderne verlichtingsregelsystemen mogelijk. Met een energie-efficiëntie tot 195 lm/W is EASYLIGHT heel zuinig en biedt het een toekomstbestendige oplossing voor veeleisende verlichtingsprojecten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009219
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 06
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200-550 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	29 W
Omgevingstemperatuur	80 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	21
Aantal armaturen bij LS C16A	34
Niveau van inschakelstroom	19.81 A
Duur van inschakelstroom	268 µs
Lumen	5542 / 15820 lm
Lichtkleurtemperatuur	3500/4000/5000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levensduur	100000 h
Risk Group	1
Lengte	250 cm

Lichtbron

2385578	
---------	---

Accessoires

1009241	EASYLIGHT , CSK Chain suspension kits (without chain)
1009247	EASYLIGHT , SCK 5000 Steel cable suspension kits 5000mm
1009230	EASYLIGHT , FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5-polig, 2,5mm2
1009232	EASYLIGHT , FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5-polig, 2,5mm2
1009238	EASYLIGHT , BC 4500 5 25 WH Blind Cover 4500mm, 5-polig, 2,5m-m2
1009236	EASYLIGHT , BC 2500 5 25 WH Blind Cover 2500mm, 5-polig, 2,5m-m2
1009245	EASYLIGHT , SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009240	EASYLIGHT , EC WH End Cap white
1009246	EASYLIGHT , STM Surface Track mounted
1009244	EASYLIGHT , SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009242	EASYLIGHT , CSK FT Chain suspension kits fine tuned (without chain)

Breedte	6.5 cm
Hoogte	6.8 cm
Nettogewicht	3.73 kg
Brutogewicht	3.8 kg