




DOLIX OUT QPAR51

rond, zilvergrijs

De 230 V plafondinbouwring DOLIX OUT is gemaakt van aluminium en uitgerust met glas ter bescherming tegen spatwater. Dankzij de beschermingsklasse IP65 is het armatuur buiten of in vochtige ruimtes te gebruiken. Door de ingebouwde GU10 hoogvolt-fitting is de plafondinbouwring DOLIX OUT gereed voor directe aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001167
Fitting	GU10
Aantal fittingen	1
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	50 W
Kleur	grijs
Lichtval	direct
Hoogte	11 cm
Diameter	8.2 cm
Nettogewicht	0.183 kg
Brutogewicht	0.216 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	11 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	114

Aanbevolen Lichtbronnen

1005077	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, zwart
1005273	QPAR51 GU10 , led licht- bron 6 W 2200 2700 K CRI 90 36