



NUMINOS® XL 3Ph.

DALI, 3~ Spotlight, cilindrisch, 4000 K, 27 Watt, DALI, 60°, mat wit / matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® 3Ph., DALI LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De 3~ Spot De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 3500 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 129.63 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005812
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP20
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	28 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	58
Aantal armaturen bij LS C16A	58
Niveau van inschakelstroom	2.825 A
Duur van inschakelstroom	188 µs
Lumen	3500 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	90

Lichtbron

1411588	
---------	---

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring wit
1008147	NUMINOS® XL , frontring, mat goud
1008143	NUMINOS® XL , frontring, mat koper

UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	20.8 cm
Hoogte	20 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	1.549 kg
Brutogewicht	1.993 kg
BIG WHITE pagina	627