




DASAR FLAT 120 EL

vloerinbouwarmatuur roestvrij staal 7 W 3000 K

De beloopbare hoogvolt vloerinbouwarmatuur DASAR FLAT 120 EL overtuigt met zijn roestvrijstalen afdekking en deels gesatineerde glazen afdekking. Daarbij komt nog de hoogwaardige behuizing die gemaakt is van roestvrij staal 304. Beleef de buitenarmatuur in actie en overtuig uzelf van een geslaagde lichtervaring.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006106
IP-code	IP65/IP67
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Mechanische belasting	5 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0.5
Aantal armaturen bij LS B16A	112
Aantal armaturen bij LS C16A	200
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	490 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	roestvrij staal
CRI	80
Levensduur	30000 h
Risk Group	1

Lichtbron

916531		Diepte	8 cm
		Diameter	12 cm
		Nettogewicht	0.708 kg
		Brutogewicht	0.793 kg
		Vorm inbouwopening	rond
		Inbouwdiepte	8 cm
		Inbouwdiameter	10.6 cm
		BIG WHITE pagina	975