




S-CUBE

plafondopbouwarmatuur, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 80°, antraciet

Het nieuwe S-CUBE plafondopbouwarmatuur overtuigt vooral door het moderne en elegante design. Met de via de CCT-switch instelbare lichtkleur (2700 K/3000 K), de beschermingsklasse IP65, de hoge kleurweergave-index (CRI >80), de dimbaarheid en de lange levensduur (L80/B10 50.000h) heeft dit armatuur alles wat een hoogwaardig outdoorarmatuur moet hebben. Een echt highlight is de licht gesatineerde led-afdekking, die zorgt voor een zuiver, homogeen lichtbeeld en het zicht openlaat op de witte reflectoren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007461
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 04
Slagvastheid	0.2 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	61
Aantal armaturen bij LS C16A	61
Niveau van inschakelstroom	6.5 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	60 °C
Lumen	1000 / 1200 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	antraciet
CRI	80

Lichtbron

1807468

A

↑

G

D

Levensduur

50000 h

Lengte

9.5 cm

Breedte

9.5 cm

Hoogte

10.6 cm

Nettogewicht

1.038 kg

Brutogewicht

1.177 kg

BIG WHITE pagina

828