Q-RING

wandarmatuur, sensor, 3000 K, IP54, wit

De nieuwe Q-RING-serie speelt op elegante wijze in op de trend naar organische vormen. Het indirecte en warmwitte licht (3000 K) accentueert gevels discreet en verblindingsvrij. De speciale oppervlaktebehandeling maakt ook gebruik in de buurt van de kust mogelijk. Het ingebouwde sensorsysteem zorgt 24/7 voor optimale verlichting en veiligheid.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007917
IP-code	IP54
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	2 Joule
Aantal bij doorlussen	20
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	240 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0.53
Aantal armaturen bij LS B16A	96
Aantal armaturen bij LS C16A	96
Niveau van inschakelstroom	2.4 A
Duur van inschakelstroom	81 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	50 °C
Lumen	950 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
Levensduur	30000 h

Lichtbron

2011210	

Diepte	11 cm
Diameter	27 cm
Nettogewicht	1.084 kg
Brutogewicht	1.787 kg
BIG WHITE pagina	848