


QUIMERA

pendelarmatuur, pendellengte 150 cm, 2700/3000 K, PHASE, donker brons

De pendel-, wand- en tafelarmaturen uit de QUIMERA-familie overtuigen door hun tijdloze elegantie. Elke armatuur is voorzien van een eersteklas PVD-coating, die zorgt voor uitstekende oppervlakte-eigenschappen. De drie kleuren Aged bronze, Matt nickel plated en Brushed brass komen daardoor bijzonder goed tot hun recht. De elegante gegraveerde lijnen in het glas laten het licht bovendien indirect lijken, wat de elegante en tijdloze uitstraling alleen nog maar verder verbetert.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008032
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	8.5 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	224
Aantal armaturen bij LS C16A	266
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	330 / 350 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	360 °
Kleur	donker brons
CRI	90

Lichtbron

	
--	---

Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	47 cm
Diameter	7.6 cm
Pendellengte	150 cm
Nettogewicht	1.45 kg
Brutogewicht	1.98 kg
BIG WHITE pagina	187