




HIGHBAY C

DALI 400 200 W 840 IP65

Ontdek ons nieuwe technische productportfolio: SLVtec. Dankzij moderne led-technologie hebben we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots-onze eersteklas producten overtuigen door hun functionaliteit en eerlijke prijs-prestatieverhouding. Hiertoe behoort ook de HIGHBAY-productfamilie, die in twee maten (340 en 400 mm diameter) verkrijgbaar is en met de HIGHBAY C 400 ook een DALI-variant heeft. Ze maken indruk met hun efficiëntie van >175 lm/W. De twee armaturen zonder DALI-aansturing zijn bovendien aan te vullen met sensoren en een CASAMBI-module voor intelligente verlichtingsregeling.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008527
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Opbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	880 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	200 W
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	5
Aantal armaturen bij LS C16A	9
Niveau van inschakelstroom	130 A
Duur van inschakelstroom	200 µs
Lumen	35000 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	zwart

Lichtbron

2166514	
---------	---

Accessoires

1008528	HIGHBAY C , U-bevestiging
1008530	Highbay C , 400 PC-reflector

CRI	80
UGR ≤	22
Levensduur	70000 h
Risk Group	1
Hoogte	11.8 cm
Diameter	40 cm
Pendellengte	200 cm
Nettogewicht	3.44 kg
Brutogewicht	4.7 kg