




KADUX

plafondinbouwarmatuur, double, 3000 K, DALI 2, Touch, 30°, zwart

Ervaar een hoge lichtopbrengst en efficiëntie voor gebruik in winkels en de detailhandel: KADUX is onze cardanisch opgehangen plafondinbouwarmatuur die verkrijgbaar is als een- of tweelampsvariant in de kleuren wit of zwart en in verschillende kleurtemperaturen (3000 K/4000 K). De box voor snelaansluiting in de gesloten stalen behuizing maakt de armatuur eenvoudig te installeren en zowel robuust als duurzaam.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008572
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Aantal bij doorlussen	30
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	1400 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	54 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	36
Aantal armaturen bij LS C16A	36
Niveau van inschakelstroom	9.1 A
Duur van inschakelstroom	174 µs
Lumen	6300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin

Lichtbron

1411562		
		Stralingshoek
		30 °
		Kleur
		zwart/zwart
		CRI
		90
		Binning
		6 SDCM
		Levensduur
		50000 h
		Risk Group
		1
		Lengte
		37 cm
		Breedte
		19.5 cm
		Hoogte
		12.5 cm
		Nettogewicht
		2.8 kg
		Brutogewicht
		3.24 kg
		Vorm inbouwopening
		vierkant
		Inbouwlengte
		34.5 cm
		Inbouwbreedte
		17 cm
		Inbouwdiepte
		12.5 cm
		BIG WHITE pagina
		19