




NOBLO®

wand- en plafondopbouwarmatuur, single, rond,
2000-3000 K, 8 W, Dim-to-Warm, PHASE, 36°, wit

Ontdek de technische upgrade van de NOBLO®-spots, die overtuigen door hun slanke design. De draai- en zwenkbare spots zijn perfect voor zowel wand- als plafondmontage. Met twee tijdloze kleuren behuizing en een, twee of drie lichtuitlaten zijn ze flexibel in gebruik. De NOBLO®-spots zijn verkrijgbaar met 2700 K, 3000 K of als Dim-to-Warm variant voor verlichtingsvormgeving op maat. Aanvullende visuele accenten kunnen worden gecreëerd met behulp van de afzonderlijk verkrijgbare decoringen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008703
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	224
Aantal armaturen bij LS C16A	266
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	10 / 450 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	90

Lichtbron

916398	
--------	---

Accessoires

1008484	NOBLO® , decoring, goud
1008487	NOBLO® , decoring, koper
1008486	NOBLO® , decoring, brons
1008483	NOBLO® , decoring, wit
1008482	NOBLO® , decoring, zwart
1008485	NOBLO® , decoring, grijs

Levensduur	40000 h
Risk Group	1
Lengte	9 cm
Breedte	10.5 cm
Hoogte	12.7 cm
Nettogewicht	0.344 kg
Brutogewicht	0.439 kg
BIG WHITE pagina	399