




NOBLO®

wand- en plafondopbouwarmatuur, triple, rond, 2700 K, 19 W, PHASE, 32°, wit

Ontdek de technische upgrade van de NOBLO®-spots, die overtuigen door hun slanke design. De draai- en zwenkbare spots zijn perfect voor zowel wand- als plafondmontage. Met twee tijdloze kleuren behuizing en een, twee of drie lichtuitlaten zijn ze flexibel in gebruik. De NOBLO®-spots zijn verkrijgbaar met 2700 K, 3000 K of als Dim-to-Warm variant voor verlichtingsvormgeving op maat. Aanvullende visuele accenten kunnen worden gecreëerd met behulp van de afzonderlijk verkrijgbare decoringen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008717
Aantal verschillende lichtopeningen	3
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	19 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	107
Aantal armaturen bij LS C16A	107
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	2350 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	32 °
Kleur	wit
CRI	90

Lichtbron

1491911	
---------	---

Accessoires

1008484	NOBLO®, decoring, goud
1008487	NOBLO®, decoring, koper
1008486	NOBLO®, decoring, brons
1008483	NOBLO®, decoring, wit
1008482	NOBLO®, decoring, zwart
1008485	NOBLO®, decoring, grijs

Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	40 cm
Breedte	10.5 cm
Hoogte	12.7 cm
Nettogewicht	0.81 kg
Brutogewicht	1.1 kg
BIG WHITE pagina	401