




TRACKSPOT V 3 Ph. 32W 940 36°

zwart

De TRACKSPOT V 3-fasige spot, die compatibel is met S-Track en Eutrac systemen, is de perfecte keuze voor prijsbewuste commerciële projecten met hoge kwaliteitseisen. is de perfecte keuze voor prijsbewuste commerciële projecten met adequate kwaliteitseisen. Met een energie-efficiëntie van meer dan 120 lm/W, uitstekende kleurweergave met CRI 90 en een hoge lichtstroom tot 4.000 lumen is de armatuur ideaal voor toepassingen waar verlichtingskwaliteit en kostenefficiëntie van cruciaal belang zijn. Dankzij een levensduur van 50.000 uur (L80B50) garandeert de TRACKSPOT V een langdurige verlichtingsoplossing. Verkrijgbaar in verschillende versies met 18W of 32W, stralingshoeken van 36° of 50°, in 3.000 K of 4.000 K, biedt de TRACKSPOT V de juiste oplossing voor elk project. De zwarte en witte kleurvarianten maken een harmonieuze integratie in verschillende ruimteconcepten mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008857
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 03
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	300-1050 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	13 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	20
Aantal armaturen bij LS C16A	32
Niveau van inschakelstroom	48 A
Duur van inschakelstroom	4 µs
Lumen	1800 / 5560 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	25
Levensduur	50000 h

Lichtbron

2194011	
---------	---

Lengte	10.5 cm
Hoogte	14 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.72 kg
Brutogewicht	0.88 kg