




FLOODLIGHT C

50/75/100W 840 IP66

De FLOODLIGHT C serie staat voor robuuste, efficiënte LED schijnwerpers met een hoog lichtvermogen - ideaal voor industriële, commerciële en veiligheidsgerelateerde buitentoepassingen. Met beschermingsklasse IP66 zijn ze optimaal beschermd tegen stof en sterke waterstralen en dus ideaal voor gebruik in veeleisende weersomstandigheden. Verkrijgbaar in twee wattagegroepen en in de lichtkleuren 3.000 K en 4.000 K, bieden ze flexibele toepassingsopties voor een breed scala aan verlichtingsscenari'o's. Het hoge lichtrendement met een efficiëntie tot 160 lm/W maakt een gelijkmatige verlichting van grote oppervlakken mogelijk, bijvoorbeeld gevels van hallen, opslagruimtes, sportfaciliteiten of parkeergarages. Dankzij de geïntegreerde multi-lumen functie kan het lichtvermogen naar wens worden aangepast. Voor maximale flexibiliteit bij de installatie zijn er apart verkrijgbare accessoire-oplossingen: verstelbare montagebeugels voor montage aan de zijkant van de paal en adapters voor montage aan de bovenkant van de paal. De armatuur kan optioneel worden aangevuld met een PIR-sensor voor automatische bewegingscontrole - met een geschikte afstandsbediening kan de armatuur eenvoudig ter plaatse worden geconfigureerd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008908
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	kantelbaar
IP-code	IP66
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Opbouw
Primaire nominale spanning	100-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	50 W
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0.9
Aantal armaturen bij LS B16A	18
Aantal armaturen bij LS C16A	22
Niveau van inschakelstroom	80 A
Duur van inschakelstroom	350 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	47 °C
Lumen	8450 / 13400 / 16300 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	105 °

Lichtbron

2385573	
---------	---

Accessoires

1008912	FLOODLIGHT C , Pole mount 76
1008913	FLOODLIGHT C , Mounting bracket small
1008915	FLOODLIGHT C , PIR-sensor
1008911	FLOODLIGHT C , Pole mount 60
1008916	FLOODLIGHT C , Remote control for PIR-sensor
1008914	FLOODLIGHT C , Mounting bracket large

Kleur	grijs/zwart
CRI	80
Levensduur	80000 h
Risk Group	0
Lengte	38.9 cm
Breedte	31.7 cm
Hoogte	6.5 cm
Nettogewicht	3.6 kg
Brutogewicht	4.6 kg