




DECONA 42

CL, sensor, plafondopbouwlamp, rond, 3000/4000K, 23 W, wit

Ontdek modern design en innovatieve functionaliteit met de sensorversies van de DECONA plafondopbouwlampen. Als uitbreiding van de DECONA-familie hebben de armaturen een geïntegreerde bewegingssensor die automatische bediening mogelijk maakt voor meer gemak en energie-efficiëntie. De DECONA sensorvarianten zijn verkrijgbaar in de behuizingskleur wit en in twee verschillende maten (30 cm en 42 cm). Met selecteerbare kleurtemperaturen van 2.700 K/3.000 K of 3.000 K/4.000 K en een systeemvermogen van 17 W of 23 W kunnen ze flexibel worden aangepast aan verschillende verlichtingseisen. Dankzij het moderne design en beschermingsgraad IP44 is de DECONA sensor plafondlamp ideaal voor gebruik in badkamers en woon- en werkkruimtes. Ontdek de perfecte combinatie van esthetiek, functionaliteit en technologie.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008928
IP-code	IP44
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	1 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	305 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	23 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	76
Aantal armaturen bij LS C16A	76
Niveau van inschakelstroom	4.2 A
Duur van inschakelstroom	62.8 µs
Lumen	2680 / 2850 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	25
Levensduur	50000 h

Lichtbron

2254629		Risk Group	0
		Hoogte	5.8 cm
		Diameter	42 cm
		Nettogewicht	2.28 kg
		Brutogewicht	2.76 kg
		BIG WHITE pagina	177