



48 V SYSTEEM

Intrack led-driver, 48 V DC, 250 W, incl. 300 cm aansluitkabel voor 220-240 V AC en DALI-doorvoerbedrading, zwart

Uiterst minimalistisch en eenvoudig elegant: met een vermogen tot 250 watt is de LED-driver ontworpen voor flexibel gebruik met de 48V TRACK opbouw- en inbouw rail. Dankzij de vierdraads 220V-240V/DALI-doorlusbedrading kunnen regelbare verlichtingsconcepten met hele kleine stroomrails en spots eenvoudig worden gerealiseerd. De meegeleverde kabel van 3 meter biedt extra flexibiliteit - ideaal als de 48V rails moeten worden opgehangen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009012
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	48 V
Veiligheidsklasse	II
Veiligheidsklasse	II
Wattage	272 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	12
Aantal armaturen bij LS C16A	19
Niveau van inschakelstroom	80 A
Duur van inschakelstroom	200 µs
Kleur	zwart
Lengte	26.8 cm
Breedte	2.2 cm
Hoogte	4.35 cm
Nettogewicht	0.384 kg
Brutogewicht	0.413 kg

